

Ficha Técnica

Maxiplaste Plaste

Descripción general

Masilla de nitrocelulosa diseñada para proporcionar el relleno de pequeñas imperfecciones y el rallado de lija; teniendo flexibilidad y adhesión sobre superficies previamente fondeadas con Primario. Brinda un alto rendimiento y un secado rápido.

Componentes del sistema

Maxiplaste

Presentación

(1L y 4L)

Preparación de la superficie



La superficie debe estar libre de polvo, grasa y oxido. En repintados, se debe limpiar la superficie con Presolv.

Se recomienda aplicar sobre los siguientes Primarios Max:

- Smart Primer
- MaxPrimer
- Flash Primer 1K

Producto recomendado para el repintado automotriz, donde se requiera eliminar pequeñas imperfecciones que aparezcan sobre el primario.

Aplicación

Producto de aplicación directa sobre primario o fondo, mezclar el producto antes de usar (sin diluir), usando lana de hule o metal en capas delgadas hasta cubrir surcos de lija o imperfecciones.

Lijar en seco con lija 320
Lijar en húmedo con lija 400

Es muy importante aplicar manos delgadas y dejar secar plenamente la masilla para evitar marcas y rechupados que aparecen al aplicar los acabados.



Tiempos de Secado

Oreo entre capa y capa	5 - 10 minutos.
Tiempo para aplicar el primario	30 minutos mínimo

Propiedades Físicas

Sólidos en Peso	65 – 75 %
COV	350 – 450 g/L
Densidad	1.3 – 1.4 Kg/L

Limpieza

Lave el equipo de aplicación lo antes posible con Thinner de limpieza de Max.

Seguridad y Manejo



Antes de usar cualquier producto de Max, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido. En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados. No aplicar sobre superficies calientes. Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. En caso de temperaturas por debajo de 10 °C se recomienda no pintar la unidad. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad. El tiempo de vida de la mezcla se ve reducido notablemente al aumentar la temperatura, prepare sólo la cantidad que va a usar, no regrese el material preparado al envase ya diluido, mantenga los recipientes cerrados ya que el solvente reacciona con la humedad ambiental. Este producto no contiene plomo, sin embargo, para mayor información consulte la hoja de seguridad de materiales.